

Aluminium-Leichtbauschrank Typ ALL



Die äusserst leichte Schrankkonstruktion aus Aluminium-Strangpressprofile bietet mit ihren 9 Norm-Breiten, 12 Norm-Höhen und 4 Norm-Tiefen über 432 Kombinationsmöglichkeiten. Reicht dies nicht aus können neben den Normgrössen auch individuelle Dimensionen in 1 mm Abstufungen hergestellt werden. Die geschweisste Konstruktion ist auf eine leichte Bauweise ausgerichtet und ist dennoch ein flexibles System. Die ALL Familie ist leicht und bietet eine optimale Raumausnutzung, die Schränke eignen sich für den Einsatz am Boden oder an der Wand.

- An den Seitenwänden sind C-Nutschienen vormontiert, dies ermöglicht einen variablen und unkomplizierten Einbau eines Apparaterostes oder einer Montageplatte. Für ein Einfaches einlegen der Gleitmuttern sind Schlitze in den C-Nutschienen angebracht.
- Mit den bereits vorhandenen Wandbefestigungslöchern kann der Schrank komfortabel an einer Wand befestigt werden. Die auf der Rückseite vorhandenen Einpresshülsen ermöglichen einen definierten Auflagepunkt des Schrankes. Für eine aussenliegende Wandmontage können die stabilen Wandbefestigungslaschen verwendet werden.
- Viele unserer ALL-Leichtbauschränke sind direkt und sofort ab Lager verfügbar.

Spezifikationen

Normabmessung:	<ul style="list-style-type: none">• Höhe: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 mm• Breite eintürig: 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 mm• Tiefe: 150, 200, 250, 300 mm
Standardausführung:	<ul style="list-style-type: none">• eintürig mit Verstärkungsprofile und Gummidichtung, 95° Öffnungswinkel• Reiber- oder Stangenschloss mit 4-kant Dorn 6 mm• Einführungsschlitz oben und/oder unten• Rückwand verschraubt, roh• Schrank und Türe innen und aussen pulverbeschichtet
Farbe:	<ul style="list-style-type: none">• RAL 7035 strukturiert (Standard)• optional andere RAL-Farben oder grundiert
Material:	<ul style="list-style-type: none">• Schrankgerüst: Aluminium-Strangpressprofile• Türe und Dachblech: Aluminiumblech 2 mm• Rückwand: Aluminiumblech 1,5 mm
Schutzart:	<ul style="list-style-type: none">• IP41 / IP54

Aluminium-Leichtbauschrank Typ ALL

Ein sorgfältiges abgestimmtes Zubehörprogramm sowie Sonderausführungen und Lackierungen runden das Sortiment ab. Gängige Zusatzoptionen sind:

Einführung:	<ul style="list-style-type: none">• Kunststoffplatte IP 41 / 54• Aluminiumplatte IP 41 / 54• Bürsten IP 00• Kabeldurchführungsplatte IP 54• Moosgummi-Klemmplatte IP 40• Lüftungsschlitzeplatte IP 20 (<i>optional mit Insektengitter</i>)• Lochblechplatte IP 20
Befestigung:	<ul style="list-style-type: none">• Wandbefestigungslaschen für Wandmontage• Wandbefestigungslöcher
Leuchten:	<ul style="list-style-type: none">• LED Leuchte mit Türkontaktschalter oder Bewegungssensor und Steckdose T13• Konventionelle Leuchte mit Türkontaktschalter und Steckdose T13
Lüfter:	<ul style="list-style-type: none">• Filterlüfter 25 - 580 m³/h, IP 54• Austrittsfilter IP 54• Thermostat Einstellbereich 0-60°C
Türausschnitte:	<ul style="list-style-type: none">• Nach Kundenvorgabe oder Disposition
Fenster:	<ul style="list-style-type: none">• Sicherheitsfenster aus Securitglas 4 mm
Schlossvarianten:	<ul style="list-style-type: none">• Reiber- / Stangenschloss mit Dorneinsatz (4-kant, Doppelbart, 3-kant)• Reiber- / Stangenschloss mit Olivgriff• Reiber- / Stangenschloss mit Schwenkhebelgriff• Reiber- / Stangenschloss mit Klinkengriff• Reiber- / Stangenschloss mit Knebelgriff• optional mit Kaba-Zylinder oder vorbereitet für bauseitigen Zylindereinbau
Schemafach:	<ul style="list-style-type: none">• Tiefe: 30 mm, 50 mm, 70 mm (Breite: DIN A4)
Patronenhalter:	<ul style="list-style-type: none">• Grösse II / III• DIN 00• DIN 1-4
Tablar:	<ul style="list-style-type: none">• Klapptablar an Türinnenseite
Montageplatte:	<ul style="list-style-type: none">• Aluminiumblech 3 mm• Lochblech 2 mm
Sockel:	<ul style="list-style-type: none">• Höhe: 50 mm, 100 mm, 200 mm
Zertifizierung:	<ul style="list-style-type: none">• Typengeprüft nach EN62208• RoHS Konform